



MAZ-SLO
russian natural paint

Компания «MAZ-SLO»

МАСЛО ДЛЯ КУХОННЫХ АКСЕССУАРОВ И ИГРУШЕК ИЗ ДЕРЕВА

Характеристика: масло для кухонных аксессуаров и игрушек из дерева Maz-slo на основе натуральных масел подходит для любых пород дерева. Рекомендуется использовать для обработки кухонных принадлежностей (разделочные доски, посуда), детских игрушек из дерева и пр. Защищает древесину от внешних воздействий (влаги, гнили, вредителей). Обработанные маслом поверхности безопасны при контакте с кожей, слюной, пищей. Не содержит растворителей. Пропитанная маслом деревянная кухонная утварь после окончательного высыхания приобретает термостойкие и влагозащитные свойства для эксплуатации при контакте с едой и водой температурой до 80°C. Покрытие не трескается, не шелушится, легко реставрируется. Рекомендуется 2 слоя. Грунтовать поверхность не требуется. Колеруется в любой цвет согласно карте цветов. Цвет, прозрачность и количество осадка масла-воска могут меняться от партии к партии в зависимости от компонентов и не влияют на характеристики продукта.

Состав: смесь обработанных, модифицированных растительных масел (льняное, сафлоровое, масло грецкого ореха), воск карнаубский, микронизированный воск, натуральные смолы. БЕЗ СИККАТИВОВ!

Подготовка поверхности: отшлифуйте деревянную поверхность шкуркой P80-P120 и очистите от пыли. При необходимости обработайте смолистые и жирные пятна разбавителем MZ-300.

Способ применения: тщательно размешайте и нанесите масло вдоль волокон кистью с жесткой щетиной, равномерно распределив по поверхности. Спустя 1 час уберите излишки масла чистой сухой безворсовой ветошью. Наносить 2-й слой только на высохшую поверхность после 1-ого не ранее, чем через 12 часов! Через 1 час насухо протрите поверхность, отполируйте чистой ветошью.

Время высыхания: готовность к нанесению второго слоя через 12 часов. Полное высыхание происходит через 48-72 часа.

Расход: первый слой \approx 75 мл/м.кв. (13м .кв./л)
след. слой \approx 30 мл/м.кв. (30м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов: после проведения работ инструмент очистить растворителем MZ-300 (Арт. № 1302).

Хранение: продукт хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при t° не ниже 5°C и не выше 25°C. При относительной влажности воздуха 50-80%. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: используемые для протирания и полировки материалы замочить или высушить на пожаробезопасных поверхностях и утилизировать с бытовым мусором.

Важно: всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.

maz-slo.ru
maz-slo@mail.ru
8-800-700-74-04

